



Roskilde Kommune

Miljø – Vand og Klima
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
E-mail: Spildevand@roskilde.dk

Ansøgning om tilslutning af regnvand til FORS's kloak

Ejendommens adresse:

Ejendommen matr. nr. og ejerlav:

Ejer/bygherres navn og adresse:

Ansøgers Navn og adresse (hvis det ikke er ejer):

1) BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Vedlæg målfast afløbsplan med angivelse af befæstede arealer, belægningstype, ledninger, brønde m.v.

2) AREALER

Belægningstype	Bruttoareal m ²	Afløbskoefficient ⁵	Reduceret areal m ²
Tagflader ¹ :		1,0	
Tætte belægninger ² :		1,0	
Belægninger med grus- eller græsfuger ³ :		0,8	
Grusbelægninger ⁴ :		0,6	
Grønne områder uden belægning		0,1	
Andet			
I alt			

¹ Herunder også grønne tage

² F.eks. asfalt, beton og flisebelægninger med tætte fuger

³ F.eks. flisebelægninger med grus- eller græsfuger, græsarmering

⁴ F.eks. fastkomprimerede veje, stier eller pladser

⁵ Afløbskoefficienterne er fastsat med udgangspunkt i DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".

Antal P-pladser

3) BEFÆSTELSESGRAD

Faktiske befæstelsesgrad	%
Reduceret areal / samlet areal	
Tilladt befæstelsesgrad	%
Oplyses af Roskilde Kommune, fremgår i nogle tilfælde af lokalplanen	

Skal der ske forsinkelse?

Er den faktiske befæstelsesgrad større end den tilladte befæstelsesgrad? ____ Ja ____ Nej

- Hvis ja, skal der forsinkes og du skal udfylde alle punkter
- Hvis nej, skal du udfylde punkterne 4, 7 og 9

Uforsinket afledningen af overfladevand fra matriklen/matriklerne tillades fra et areal svarende til den tilladte befæstelsesgrad.

4) TILSLUTNINGSPUNKTER

Er tilslutningspunktet aftalt med FORS? ____ Ja ____ Nej

Tilslutningspunkt (brøndnummer)¹ Nr.: _____

¹ Tilslutningspunktet på FORS's afløbssystem skal anvises af FORS. Det skal fremgå af afløbsplanen og angives med brøndnummer

5) TILLADT UDLEDNING	
Tilladte "max udledning" fra arealet - Fælleskloakeret: Tilladt befæstelsesgrad x bruttoareal x 0,014 l/s/m² - Separatkloakeret: Tilladt befæstelsesgrad x bruttoareal x 0,011 l/s/m²	l/s
Ønsket udledning - Fælleskloakeret: Reduceret areal x 0,014 - Separatkloakeret: Reduceret areal x 0,010 Når den ønskede udledning er større end "Max udledningen" stilles der krav om etablering af vandbremse eller drosselledning til regulering af afløbet, så den faktiske udledning svarer til max udledning.	l/s
6) REGULERING AF AFLØBET	
Nedddrosling Angiv type og kapacitet: Der skal vedlægges dokumentation for nedddroslingen	
Bassin Angiv type: (Rørbassin, faskine, tørbassin eller vådbassin)	
Effektiv volumen i bassin Beregningsforudsætninger: - Fælleskloakeret: Bassinet dimensioneres for en 10 års gentagelsesperiode x en sikkerhedsfaktor på 1,3 + 20% tillæg for koblede regn - Separatkloakeret: Bassinet dimensioneres for en 5 års gentagelsesperiode x en sikkerhedsfaktor på 1,3 + 20% tillæg for koblede regn Med en sikkerhedsfaktor (klimafaktor) på 1,3, forudsættes det, at spildevandsanlægget skal have en lang levetid. Kontakt os, hvis forudsætningerne er anderledes. Beregning af bassinstørrelse skal foretages i henhold til det nyeste skrift fra spildevands-komiteen og beregningsværktøjet herfra anvendes. Beregningen skal vedlægges	m³
7) RENSEFORANSTALTNINGER	
Type:	
Volumen sand:	m³
Volumen olie ¹ :	m³
¹ Ved afledning af regnvand fra veje og P-pladser med trafik af biler stilles der krav om etablering af et sandfang med dykket afløb eller lign. for opsamling af olie i tilfælde af uheld. Der skal som minimum kunne opsamles 50 l benzin/olie.	
8) BEMÆRKNINGER	
9) DATO OG UNDERSKRIFT	
Dato	Underskrift